

# TURCHI :

## 260 S

## 300 S

### Caractéristiques

#### Description

Moteur diesel:

260 S : 45 cv

300 S : 69 cv

Translation : Avancement hydrostatique proportionnel

260 S : Vitesse déplacement de 0 à 2 km/h

300 S : 2 Vitesses déplacement 2 km/h et 4 km/h

Freinage à manque de pression sur moteurs hydrauliques

260 S 2 chenilles caoutchouc

300 S : 2 chenilles caoutchouc plus importantes

2 attaches de remorque AV et AR

Réservoir hydraulique de 120l

Pression hydraulique de 180 bars

Mât de battage :

Déport latéral : 1150mm

Déport transversal + ou - 130mm

Réglage inclinaison latérale : + 10° à -51°

Réglage inclinaison transversale : + ou - 10°

Glissière renforcée avec patin d'usure

Guides de pieds pour support

Marteau de battage hydraulique :

Poids : 330kg

Cadence de frappe : 540 à 1400 coups/mn

Energie de choc : 900 ou 1200 joules

Arrêt de frappe réglable

Casque standard pour IPE80, C100, C125, autre sur demande

Groupe de rotation :

Standard : Rotative RTD2 avec marteau fond de trou 2 à 6"

Rallonge

Taillants de  $\varnothing 70$  à  $\varnothing 203$

1 gyrophare

Arrêt d'urgence

Coffre à outils

# COREMAT

constructeur



#### Dimensions

Châssis porteur :

- Longueur hors tout : 2440mm avec les 2 attaches-remorques
- Largeur hors tout : 1900mm (260 S) – 2450mm (300 S)
- Hauteur maximale en position de transport : 2500mm
- Poids total : 2900 kg (260 S) – 3700 kg (300 S)

#### Options

260 S – 300 S :

- Peinture RAL 2004 ou autre de votre choix
- Possibilité de forer avec le marteau et de battre sans aucun démontage
- Support poteaux
- Verticalité automatique
- Télémètre codeur
- Système d'arrachage
- Pas de rebond du marteau
  
- 300 S : Compresseur pour les outils