

# REMORQUE FONDOIR

**COREMAT**  
constructeur



## Caractéristiques

### Remorque

- PTC : **1600 kg** Essieu freiné 1800 kg, roue de secours, roue jockey renforcée, attelage pour boule de 50.
- Feux européens, passage aux mines avec papiers pour immatriculation.
- **2 ranchers** pour fixation d'un châssis de thermotraceur.
- Fixation pour 2nd châssis CTM 400 avec 2 ranchers supplémentaires.
- **Bac de récupération** produit sous la vanne.
- **Rampe acier zinguée avec assistance ressort** pouvant être positionnée à gauche ou à droite pour monter le châssis thermotraceur sur la remorque

## Options

- Capot insonorisé
- Timon réglable
- Immatriculation

### Malaxeur Fondoir

- **Capacité utile 250l** (environ 500 kg de produit)
- **Moteur 10cv** équipé gaz démarrage électrique avec batterie.
- Coffret de régulation électronique.
- Distributeur à deux sens de rotation et limiteur de débit.
- **Réservoir hydraulique 40l.**
- Moteur hydraulique avec couple élevé.
- Brûleur couronne, régulation gaz
- Chalumeau
- **Panier pour 2 bouteilles P13.**
- Circuit gaz complet avec PV d'épreuve à 3 bars.
- **Pot silencieux**